

仕 様	商品規格
-----	------

型 式 型 号		LAS-20GL / LAS-20GL-FN	
型式名称 型号名称		ガントリンク 枪型TRINC	
除電方式 除静电方式		イオンエンジン方式 离子发动机	
除電有効範囲 (mm) 除静电有效范围		除電距離：50～5,000 / 除電面積：400×400 除静电距离 除静电面积	
除電性能 除静电性能		約1秒 (20pF ・ 100mm ・ エアー圧力0.5MPa中央にて測定) 约1秒 (20pF ・ 100mm ・ 測量部位是气压为0.5MPa的中央部分)	
イオンバランス制御方式 离子平衡控制方式		TAIBS方式 TAIBS 方式	
放電針数 放电针数		SUS製 / 4本 不锈钢材质的4根	
放電針掃除方式 放电针清洁方式		回転ブラシ方式 旋转刷方式	
放電針寿命 ※1 放电针寿命		約 6,000時間 (針交換可能) 约 6,000小时 (可以交换针)	
エアガン 空气枪		口径：φ2mm ※2 本体材質：クロームメッキ付アルミダイキャスト 主体材质 镀铬铝合金压铸	
使用流体 使用流体		圧縮空気 压缩空气	
使用空気圧 使用气压		0.7MPa (MAX.)	
流量 流 量		210L/min. (MAX.)	
オゾン発生量 臭氧产生量		0.05ppm以下 (吹出し口中央、前面300mmで測定時) (在吹出口中央、前面300mm处测量时)	
動作表示 运行中表示		イオン放出中は赤色 (ION) LED点灯 离子放出时红色 (ION) LED灯亮。	
防爆／非防爆区分 防爆／非防爆区分		非防爆 非防爆	
消費電力 (W) 耗电量		2.8	
電源 电源		ACアダプター (入力：AC100～240V±10%、50/60Hz 出力：DC24V) AC适配器 (輸入：AC100～240V±10%、50/60Hz 輸出：DC24V)	
外形寸法 (mm) 外形尺寸 (mm)	Depth	119	
	Width	66	
	Height	137	
質量 (g) 重 量		370	
使用温度、湿度 使用温度、湿度		0～40℃、35～65%RH (結露なきこと) (没有结露发生)	
付属品 配件		ワンタッチ型カブラー (Nitto 20PF相当品)、タケノコ型カブラー (φ8.5 ホースコネクター) 手动一键型耦合器 (Nitto 20PF或等同品) 锥形耦合器 (φ8.5 软管插头) ACアダプター 【AA-JP-2A】、延長コード (8m) 【EX-04L】 AC适配器 延长电线	
オプション 可选配件		ガンカバー 【GC-01B】、耐久型延長コード(5m) 【EX-02L】 枪套— 耐用型延长电线(5m) 【EX-02L】	

※1) 放電針寿命は期待値であり保証値ではありません。使用条件や使用環境によって大きく変動します。
放电针的使用寿命是期望值而不是保证值。根据使用条件和环境的不同会有大幅度的变化。

※2) TAS-20GL-FN 口径：φ2mm + 2-φ1.5mm

「無風除電」「空間除電」「イオンエンジン」「微風除電」は当分野で先駆した(株)TRINC の登録商標です。
「无风除静电」「空间除静电」「离子发生器」「微风除静电」是行业先驱者 TRINC 株式会社的注册商标

⚠	安全に関する ご注意	关于安全方面 的注意事项	■本製品をご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。 ■使用本产品之前请详细阅读「使用说明书」。 ■本品は非防爆品ですので、可燃性雰囲気の中では使わないで下さい。 ■本产品是非防爆产品，请不要在可燃环境下使用。
---	---------------	-----------------	--

●開発・販売元 ● 开发 ・ 销售商 株式会社TRINC 〒432-8006静岡県浜松市西区大久保町748-37(浜松技術工業団地内) TEL:053-482-3412 FAX:053-482-3414 TRINC Corporation 748-37 Okubo-cho Nishi-ku Hamamatsu-city Shizuoka-pref 432-8006 Japan TEL:+81-53-482-3412 FAX:+81-53-482-3414 URL.http://www.trinc.co.jp E-mail.info@trinc.co.jp このカタログの記載内容は2017年 4月現在のもので、 这个宣传册记载的产品内容是2017年 4月生产的产品	●お求めは下記販売店でどうぞ ● 请到下列销售店购买 
--	---

●製品の色は印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。●改良のため仕様は予告なく変更することがあります。●このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
●产品的颜色是印刷制成的，和实际的颜色会有差异。●有时会出现没有事先预告就更新配置的情况。●这个宣传册使用的墨水是环保的植物性大豆制成的。



静電気・異物対策の新スタンダード TRINC METHOD

TRINC是除静电和异物对策的新时代标准。

ガントリンク・シリーズ

枪型TRINC・系列

ガントリンク 枪型 TRINC

LAS-20 GL

ガントリンク(フラットノズル付モデル) 枪型 TRINC(扁平式空气喷射模式型号)

LAS-20 GL-FN



LAS-20 GL



LAS-20 GL-FN



「無風除電®」「空間除電®」「イオンエンジン®」「微風除電®」は当分野で先駆した(株)TRINC の登録商標です。
「无风除静电」「空间除静电」「离子发生器」「微风除静电」是行业先驱者 TRINC 株式会社的注册商标

多くの導入事例が物語る 高い除電除塵性能と信頼性 エアガン型の定番モデル



得到多个引进示例的验证
具有很高的除静电除尘性能和
可靠性的气枪型标准型号

01 MERIT 高濃度のイオンで静電気を強力に除去します
使用高浓度的离子强力除静电

02 MERIT 高電圧回路をエア通路から分離した耐久性抜群の電気系統です
电力系统是高压电路和空气通路相分离的，具有超群的耐用性。


03 MERIT 内蔵ブラシで簡単に掃除ができます
内置刷子，让清洁变得简单

04 MERIT 無風除電も可能
可以无风除静电

05 MERIT わずか370g
只有370g


ベーシックノズル式モデル
基本型空气喷射模式型号
LAS-20 GL

狙ったところに
エアとイオンを噴射
对定点位置喷射空气和离子




フラットノズル式モデル
扁平式空气喷射模式型号
LAS-20 GL-FN

上下の広い範囲に
エアとイオンを噴射
对周边大面积的喷射空气和离子




除電時間性能 除静电时间和性能



20pF・100mm・エア圧力0.5MPa中央にて測定
20pF・100mm・测量部位是气压为0.5MPa的中央部分


除電効果領域 除静电范围



安全に関するご注意
关于安全方面的注意事项

本品は非防爆品ですので、可燃性雰囲気の中では使わないでください。
本产品是非防爆产品，请不要在可燃环境下使用

寸法図 尺寸图



用途

塗装前工程
喷漆前的工序



包装工程
包装工序



光化学機器組立工程
光化学机器组装修序



LCD組立工程
LCD组装修序



自動車鍍金塗装
汽车镀金喷漆

